



KOMPAKTOWY ROZMIAR  
KLASA ENERGETYCZNA A  
TRZY POZIOMY PRĘDKOŚCI  
WENTYLATORA

PROGRAMOWANY TIMER:  
OD 0,5 DO 24 GODZIN

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

EKOLOGICZNY CZYNNIK  
CHŁODZĄCY

DWA LATA GWARANCJI

ŁATWA INSTALACJA

COOLEXPERT

## KLIMATYZATOR LOKALNY

### APG-09A



Energia		Urządzenie klimatyzacyjne
Producent	COOLEXPERT	
Układ zewnętrzny		APG-09A
Układ wewnętrzny		
Bardziej efektywne		<b>A</b>
Mniej efektywne		
Roczne zużycie energii, kWh w trybie chłodzenia	500	
Chłodząca moc wyjściowa, kW	2.64	
Współczynnik efektywności energetycznej	2.64	
Typ	Tylko chłodzenie	←
	Chłodzenie + ogrzewanie	←
	Chłodzenie powietrzem	←
	Chłodzenie wody	←
Hałas (dB(A) do 1 m)	56	

## GŁÓWNE WŁAŚCIWOŚCI



Ręczne sterowanie strumieniem powietrza



Aerodynamiczna stylistyka: nowoczesna i elegancka



Urządzenie przenośne, które sprostą oczekiwaniom całej rodziny



Łatwa obsługa przy pomocy pilota i elektronicznych przycisków



Łatwa instalacja

## DANE TECHNICZNE

Kategoria		Tylko chłodzenie
Nazwa modelu		APG-09A
Wydajność	Chłodzenie kW / BTU	2,6 / 9000
Klasa energetyczna		A
Moc wejściowa	W	1000
Optymalna wielkość pomieszczenia		m <sup>2</sup> 12 - 18
Częstotliwość		Hz 50
Napięcie		V 220-240
Poziom szumów		maks. dB (A) 56
Wydajność wentylatora		m <sup>3</sup> / godz. 350
Wydajność osuszania		litrów / dzień 22,8
Czynnik chłodzący *		typ / kg R410A / 0,48 kg
Potencjał globalnego ocieplania		GWP 1975
Pojemność zbiornika na wodę		w litrach -
Wymiary (szer. x wys. x gł.)		mm 300 x 790 x 390
Ciężar netto		kg 27

\* R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125)  
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto.



Zależność między wydajnością chłodzenia a powierzchnią pomieszczenia:  
**9 000 BTU / 12 - 18 m<sup>2</sup>**

